

パーフェクトバリア設計価格表

■ スタンダード10K耳付 壁・屋根用

断熱等性能等級3仕様基準対応 熱伝導率 $\lambda=0.045W/m\cdot K$ (グラスウール16K相当)
断熱等性能等級4仕様基準対応 断熱区分 Bランク

部材間隔	製品品番	熱抵抗値 $m^2\cdot K/W$	断熱等性能等級4仕様基準対応			密度	寸法(mm)			梱包単位		設計価格 (円/ケース)
			1・2	3	4・5・6・7		厚み	幅	長さ	1ケース(入数)		
各部 455 幅狭 (柱、間柱間用)	RCM-04007070 YA	1.6				10	70	395	10,900	9.0坪分	6巻	31,950
	RCM-04010100 YA	2.2		○	○		100		7,250	6.0坪分		30,390
各部 455 幅広 (間柱間用)	RCM-04307070 YA	1.6					70	430	10,900	9.0坪分		31,950
	RCM-04310100 YA	2.2		○	○		100		7,250	6.0坪分		30,390

注：断熱等性能等級4仕様基準対応の必要厚みの記号(壁○)

■ スタンダード13K耳付 壁・屋根用

断熱等性能等級4仕様基準対応 熱伝導率 $\lambda=0.039W/m\cdot K$ (≒グラスウール24K・高性能グラスウール16K)
断熱区分 Cランク

部材間隔	製品品番	熱抵抗値 $m^2\cdot K/W$	断熱等性能等級4仕様基準対応			密度	寸法(mm)			梱包単位		設計価格 (円/ケース)
			1・2	3	4・5・6・7		厚み	幅	長さ	1ケース(入数)		
各部 455 (柱、間柱間用)	RCM-04010130 YA	2.6				13	100	395	10,900	4.5坪分	3巻	29,820
各部 455 (間柱間用)	RCM-04310130 YA		□	□	430			29,820				
500 (メーターモジュール用)	RCM-04810130 YA				475			32,940				

注：1・2地区において、木造住宅の壁で断熱等性能等級4仕様基準に対応するには、30Kボード120mm厚以上が必要です。

注：断熱等性能等級4仕様基準対応の必要厚みの記号(壁□)

■ スタンダード10K 床・壁・天井用

断熱等性能等級3仕様基準対応 熱伝導率 $\lambda=0.045W/m\cdot K$ (グラスウール16K相当)
断熱等性能等級4仕様基準対応 断熱区分 Bランク

★印は、受注生産品

部材間隔	製品品番	熱抵抗値 $m^2\cdot K/W$	断熱等性能等級4仕様基準対応			密度	寸法(mm)			梱包単位		設計価格 (円/ケース)
			1・2	3	4・5・6・7		厚み	幅	長さ	1ケース(入数)		
各部 455 幅狭 (柱、間柱間用)	★RCS-04010100 YA	2.2		○ △2重	▽○ △2重	10	100	395	7,250	6.0坪分	6巻	27,900
各部 455 幅広 (間柱間用)	RCS-04305050 YA	1.1				10	50		14,500	12.0坪分	6巻	27,900
	RCS-04307070 YA	1.6					70	430	10,900	9.0坪分		29,280
	RCS-04310100 YA	2.2		○ △2重	▽○ △2重		100		7,250	6.0坪分		27,900
各部 500 (メーターモジュール用)	★RCS-04810100 YA	2.2		○ △2重	▽○ △2重	10	100	475	7,250	6.6坪分	6巻	30,840

注：断熱等性能等級4仕様基準対応の必要厚みの記号(床▽ 壁○ 天井△)

■ スタンダード13K・13K R2.7・13K R3.1 床・壁・天井用

断熱等性能等級4仕様基準対応 熱伝導率 $\lambda=0.039W/m\cdot K$ (≒グラスウール24K・高性能グラスウール16K)
断熱区分 Cランク

★印は、受注生産品

部材間隔	製品品番	熱抵抗値 $m^2\cdot K/W$	断熱等性能等級4仕様基準対応			密度	寸法(mm)			梱包単位		設計価格 (円/ケース)
			1・2	3	4・5・6・7		厚み	幅	長さ	1ケース(入数)		
各部 303	RCS-02710130 YA				▽			265		5坪分	5巻	30,150
各部 455 幅狭 (柱、間柱間用)	RCS-04010130 YA	2.6		□	□	13	100	395	10,900	4.5坪分	3巻	28,920
各部 455 幅広 (間柱間用)	RCS-04310130 YA							430		4.5坪分		28,920
各部 455 幅狭 (柱、間柱間用)	★RCS-04011130 EX	2.7		□	□	13	106	395	10,900	4.5坪分	3巻	30,630
各部 455 幅広 (間柱間用)	★RCS-04311130 EX							430		4.5坪分		30,630
各部 455 幅狭 (柱、間柱間用)	★RCS-04012130 EX	3.1		□	□	13	120	395	7,250	3坪分	3巻	23,070
各部 455 幅広 (間柱間用)	★RCS-04312130 EX							430		3坪分		23,070

注：1・2地区において、木造住宅の壁で断熱等性能等級4仕様基準に対応するには、30Kボード120mm厚以上が必要です。

注：断熱等性能等級4仕様基準対応の必要厚みの記号(その他の部分の床▽ 壁□)

■ 床用ボードタイプ

★印は、受注生産品

	根太間隔	製品品番	熱抵抗値 m ² ·K/W	断熱等性能等級4仕様基準対応			密度	寸法 (mm)			梱包単位 1ケース(入数)	設計価格 (円/ケース)					
				1・2	3	4・5・6・7		厚み	幅	長さ							
在来工法用		NCO-04209103 30	0.9				30	30	415	910	3.0坪分	24枚	11,160				
		NCO-04209104 30	1.1				30	40									
		NCO-04209105 30	1.4				30	50									
		NCO-04209106 30	1.7	▽2重	▽2重		30	60									
		NCO-04209108 30	2.3			▽	30	80									
		NCO-02709103 30	0.9				30	30									
		NCO-02709104 30	1.1				30	40		263	910	3.0坪分	36枚	10,800			
		NCO-02709105 30	1.4				30	50									
		NCO-02709106 30	1.7	▽2重	▽2重		30	60									
		NCO-02709108 30	2.3			▽	30	80									
		フリーサイズ対応用	NCO-09118203 30	0.9				30				30	910	1,820	3.0坪分	6枚	12,120
			NCO-09118204 30	1.1	▽3重	▽3重	▽2重	30				40					
NCO-09118205 30	1.4					30	50										
2 X 4 用		NCO-04209103 30	0.9				30	30	417	910	3.0坪分	24枚	11,160				
		NCO-04209106 30	1.7				30	60									
		NCO-04209108 30	2.3	▽ 80+30	▽ 80+30	▽	30	80									
NEW R2.7		★NCO-02709110 30	2.7			住宅省エネ リノベーション対応	30	95	263	910	1.0坪分	12枚	11,280				
		★NCO-04209110 30													415	8枚	11,680

注：断熱等性能等級4仕様基準対応の必要厚みの記号(その他の部分の床▽)

■ ネダレスボード(床用)

	根太間隔	製品品番	熱抵抗値 m ² ·K/W	断熱等性能等級4仕様基準対応			密度	寸法 (mm)			梱包単位 1ケース(入数)	設計価格 (円/ケース)	
				1・2	3	4・5・6・7		厚み	幅	長さ			
	90-105 縦繊維 90-105 	NCE-0820910920	2.4			▽	20	90	※1 805 820	910	1.5坪分	6枚	16,590

注：断熱等性能等級4仕様基準対応の必要厚みの記号(その他の部分の床▽)

※1：製品寸法は820mmですが、805mmまで収縮できます。

■ 壁・屋根用ボードタイプ

★印は、受注生産品

	部材間隔	製品品番	熱抵抗値 m ² ·K/W	断熱等性能等級4仕様基準対応			密度	寸法 (mm)			梱包単位 1ケース(入数)	設計価格 (円/ケース)	
				1・2	3	4・5・6・7		厚み	幅	長さ			
充填部材	38~45 縦繊維 38~45 	★NCO-01013510 30	2.9		■	■	30	101	101	1,350	0.75坪分	16本	13,120
在来工法用		★NCO-03813510 30	2.9		■	■	30	101	380		1,350	1.12坪分	6枚
		★NCO-03813506 30	1.7	■2重	☆101+60	30	60	8,880					
		★NCO-04213510 30	2.9		■	■	30	101	16,200				
		★NCO-04213506 30	1.7	■2重	☆101+60	30	60	9,660					

注：断熱等性能等級4仕様基準対応の必要厚みの記号(在来壁■ 屋根☆)

■ 横裂サイドスリットタイプ

★印は、受注生産品

	部材間隔	製品品番	熱抵抗値 m ² ·K/W	断熱等性能等級4仕様基準対応			密度	寸法 (mm)			梱包単位 1ケース(入数)	設計価格 (円/ケース)	
				1・2	3	4・5・6・7		厚み	幅	長さ			
在来工法用		★NCS-04313605 20	1.3				20	50	1,362	1.12坪分	6枚	6,540	
		★NCS-04313606 20	1.6				20	60				7,830	
		★NCS-04313607 20	1.8				20	70				(393)	9,120
		★NCS-04313609 20	2.2		●	●	20	85				(383)	11,070
		★NCS-04313611 20	2.8		●	●	20	105				(348)	13,680
2 X 4 用		★NCS-04211705 20	1.3				20	50	420	1,170	1.0坪分	6枚	5,520
		★NCS-04211706 20	1.6				20	60	(382)				6,600
		★NCS-04211709 20	2.3	●88+50	●	●	20	88	(344)				9,390

注：断熱等性能等級4仕様基準対応の必要厚みの記号(壁● 屋根※)

注：幅の()内は、スリット部分をカットした時のサイズです。

■ 断熱・防音マット

商品名 仕様	製品品番	幅・長・厚 mm	熱抵抗値 m ² ·K/W	梱包数	梱包面積	設計価格 (円/ケース)
断熱・防音マット 80K	F-091091K12	910×910×12	0.34	20枚	約5坪分	43,000

*価格には、御指定場所までの運搬費(軒先渡し)を含みます。但し、一部地域によっては別途運搬費が必要です。*御指定場所の近隣状況により、小運搬等別途運搬費が必要な場合もあります。*御指定場所までの運搬費は一物件一回とし、二回目以後は別途運搬費が必要です。但し、床下に使用の場合は、一物件二回とし、三回目以後は別途運搬費が必要です。最低ご注文単位は、1ケースからとさせていただきます。*御指定場所への納品時は、荷受人が必要です。*在庫品の納期につきましては、注文日より2日後(注文日除く)納品とさせていただきます。受注生産品に関しましては、2週間程度かかります。但し、年末年始、繁忙期等納期が遅れる場合がありますので、注文時に納期確認をお願いします。*特注サイズも可能ですが、納期が通常よりもかかりますので、お早めに御注文下さい。*消費税は別途申し受けます。